



Bedienungsanleitung für Zierteile mit tech- nischer Oberfläche (Aluminium)

1	Einleitung	4
2	Grundvoraussetzungen	6
2.1	Transport intern/extern	
2.2	Lagerung	
2.3	Einbau/Ausbau	
2.4	Handhabung	
3	Revision	10

1 Einleitung

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Funktionsstörungen, die auf nicht ordnungsgemäß durchgeführte Handhabungen zurückzuführen sind!

Deshalb sind nachfolgende Hinweise zu befolgen.

2

Grundvoraussetzungen

Die Teile nur in den dafür vorgesehenen Verpackungsbehältnissen transportieren.

2.1 Transport intern/extern

Alle Teile sind staubfrei und geschützt vor Witterungs- und Umgebungseinflüssen in den dafür vorgesehenen Verpackungsbehältnissen zu lagern.

2.2 Lagerung

Der Ein-/Ausbau ist von geschultem Fachpersonal mit sauberen Baumwollhandschuhen durchzuführen, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.

2.3 Einbau/Ausbau

Spitze Gegenstände dürfen nicht verwendet werden.

Die Teile dürfen keiner übermäßigen Krafteinwirkung unterzogen werden (gilt für alle Oberflächen).

Teile möglichst nicht auf die Sichtfläche legen. Wenn montagebedingt nicht anders möglich, Auflagefläche aus einem entsprechenden Material wählen, sauber und unbeschädigt halten.

2.4 Handhabung

Flecken (Schmutz, Staub) auf der Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten (z. B. Seifenlauge, Spülmittellösung) Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen, trockenen, sauberen und fussel-freien Tuch nachwischen.

Damit die Beschichtung nicht zerkratzt wird, reinigen Sie die Oberfläche nie mit scharfen Werkzeugen oder aggressiven Putzmitteln wie Verdünnung, Benzin, Scheuermittel, Sprühreiniger, Wachs, saure oder alkalische Lösungen. Versprühen Sie keine Insektizide in der Nähe der Teile. Solche Chemikalien können die Oberfläche verfärben oder beschädigen.

Die Teile dürfen nur von geschultem Fachpersonal mit sauberen Baumwollhandschuhen behandelt werden, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.

Bei geschliffenen Oberflächen ist immer entlang des Schlifffes von innen nach außen zu reinigen.

Grundsätzlich soll keine eigenständige Nacharbeit an novem Produkten durchgeführt werden, ohne eine vorherige Abklärung mit novem (schriftliche Genehmigung)!

Nacharbeit an novem Produkten sollte grundsätzlich nur durch novem Fachpersonal durchgeführt werden – ansonsten erlischt jede Garantie- und/oder Gewährleistung!

3

Revision

Version	Datum	Genehmigt von	Bemerkungen
1.0	21. Juli 2015	Claudia Bahmann	Erstfreigabe
2.0	01. April 2016	Claudia Bahmann	Anpassung 2.4

